

<b>DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO</b>	<b>D. Rend. N.º NPBUBPFN35</b>
-----------------------------------	--------------------------------

1. Tipo de producto: Tornillos de fijación Powers para paredes de yeso (sueltos o en secuencia), cabeza trompeta, de rosca fina
2. Identificación: **NPBUBPFN35xLL<sup>1</sup>) y NPBUBPFN35xLL<sup>1</sup>) CL**
3. Uso previsto: Tornillos de fijación, desde placas de yeso hasta perfiles metálicos
4. Fabricante: Powers Fasteners Europe, Richard-Klinger-Strasse 11, 65510 Idstein, Alemania
5. Representante: n/a
6. Evaluación de la verificación de la constancia del rendimiento 4
7. En caso de la declaración de rendimiento relativa a un producto de construcción amparado por una norma armonizada: No son necesarias tareas de terceros, conforme a la norma EN14566
8. En caso de la declaración de rendimiento relativa a un producto de construcción amparado por una Evaluación Técnica Europea: n.a.

9. Rendimiento declarado

**Dimensiones:**

Diámetro – d: 3,5 mm  
 Tipo de cabeza: cabeza trompeta  
 Tipo de rosca: rosca fina  
 Longitud – LL: 25 mm hasta 55 mm

Características esenciales	Rendimiento declarado	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la flexión	Aprobada	EN 14566: 2008+A1 2009
Resistencia a la corrosión	Clase 24	
Resistencia a la tracción	≥ 850 N	
Reacción al fuego	Clase 1, sin contribución al fuego	
Dureza de la superficie	≥ 55 HRC	
Rendimiento del atornillado	≤ 1 seg.	

10. El rendimiento del producto identificado en los puntos 1 y 2 concuerda con el rendimiento declarado en el punto 9.

Esta declaración de rendimiento se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado en nombre y representación del fabricante por:



Colin Earl  
 Vice president HTF CDIY Europe



Thilo Pregartner  
 Senior Engineering Manager